

Radiatory

Oznaczenie modelu	Opis	Wymiary (mm)
WF311100	montaż na szynie DIN	22,5 x 80 x 73,5
WF151200	montaż na szynie DIN	45 x 80 x 73,5
WF108110	montaż na szynie DIN	90 x 80 x 81
WF121000	montaż na szynie DIN	100 x 100 x 40
WF112100	montaż na szynie DIN	49 x 120 x 117,5
PA1-100SA-T85	montaż na szynie DIN, anodowany, wyłącznik termiczny T=85°C (NC)	125 x 100 x 155
PA1-100WSA-T85	montaż na szynie DIN, anodowany, wentylator 230 VAC, wyłącznik termiczny T=85°C (NC)	125 x 161 x 155
R75	montaż na szynie DIN	44 x 77 x 87
H80	montaż na szynie DIN	65 x 80 x 93
H100	montaż na szynie DIN	65 x 100 x 93
H120	montaż na szynie DIN	65 x 120 x 93
G110	montaż na szynie DIN	100 x 110 x 93

Na powierzchni czołowej radiatorów PA1 znajdują się dwa rowki o przekroju „T”. Odległość między nimi wynosi 93 mm i jest taka sama jak odległość między otworami montażowymi w metalowych spodach 3-fazowych przełączników półprzewodnikowych (oraz innych podzespołów w tego typu obudowach). Do przykręcenia podzespołów na radiatorach wystarczą odpowiednie śruby i kwadratowe nakrętki (dostarczamy w komplecie z radiatorami), bez potrzeby wiercenia i gwintowania otworów. Radiatory PA1 wyposażone są w wyłączniki termiczne T=85°C (NC), których styk rozwiera się po przekroczeniu temperatury T=85°C. Styk ten może być włączany szeregowo w obwód sterowania przełącznika półprzewodnikowego powodując jego wyłączenie po przekroczeniu dopuszczalnej temperatury radiatora.

